

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК»

марки ЗТ № 15 та ЗТЛ № 15

Загальний опис: Жир отриманий переетерифікацією з різних видів рослинних олій з подальшим очищенням і дезодорацією. Жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК» марки ЗТ №15 та ЗТЛ №15 виготовляється відповідно до ТУ У 10.4-36617706-002-2019.

Сфера застосування: призначений для часткової або повної заміни молочного жиру при виробництві рослинно-вершкових сумішей, спрейдів, інших молочних продуктів.

Склад: ЗТ №15 – переетерифіковані пальмова олія і її фракції та пальмоядрова олія і соняшникова олії рафіновані дезодоровані, емульгатор (Е471), антиоксиданти (Е304, Е306) або (Е320, Е321).

ЗТЛ №15 - переетерифіковані пальмова олія і її фракції та пальмоядрова олія і соняшникова олії рафіновані дезодоровані, емульгатор (Е471), антиоксиданти (Е304, Е306) або (Е320, Е321), ароматизатор «Масло вершкове», β-каротин (Е160А).

Органолептичні показники: Консистенція за температури 18° С: Однорідна, тверда. Допускається пластична. Колір: від білого до жовтого.

Смак і запах: чистий смак, властивий знеособленому жиру, без стороннього присмаку і запаху. У разі введення ароматичних добавок - притаманний введеним добавкам.

Фізико-хімічні показники

Показник, одиниці виміру	Значення
Температура плавлення, °С	30-36
Масова частка твердих триацилгліцеринів, % при температурі 10 °С при температурі 20 °С при температурі 30 °С при температурі 35 °С	42-52 20-27 7-11 не більше 6
Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж	0,2
Пероксидне число, ½ О ммоль/кг, не більше ніж	1,0
Масова частка жиру, % не менше ніж	99,8
Масова частка води та летких речовин, % не більше ніж	0,2
Масова частка транс-ізомерів, %, не більше ніж	2,0
Вміст ефіру жирних кислот гліцидолу, мг/кг, не більше ніж	1,0
Енергетична цінність, ккал/100г	898

Пакування: Жир фасують в картонні коробки, що вистилають харчовими поліетиленовими пакетами. Маса нетто 20 кг.

Умови зберігання: у складських приміщеннях за постійної циркуляції повітря та відносної вологості не більше 80%

Мінімальний термін придатності:

Температура, °С		Термін придатності, міс
від	до	
-20	0	24
0	10	15
10	20	12

Можливе фасування в іншу тару або відвантаження наливом в автоцистерну.

Строк зберігання при відвантаженні у нефасованому вигляді в рідкому стані за температури вище на 5-10 від температури плавлення, з дня вироблення – не більше 10 діб