

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК»

марки ЗТ № 55 та ЗТЛ № 55

Загальний опис: Жир отриманий з різних видів рослинних олій методом змішування з подальшим очищенням і дезодорацією. Жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК» марки ЗТ № 55 і

ЗТЛ № 55 виготовляється відповідно до ТУ У 10.4-36617706 – 002:2019.

Сфера застосування: призначений для часткової або повної заміни молочного жиру при виробництві рослинно-вершкових сумішей, спрейдів, інших молочних продуктів.

Склад: ЗТ № 55 - : рослинні жири та олії рафіновані, вибілені, дезодоровані: олія пальмова та її фракції в частково гідрогенізованому та натуральному вигляді, олія соняшникова в змінних пропорціях, емульгатор (Е471), антиоксидант (Е320, Е321).

ЗТЛ № 55 - рослинні жири та олії рафіновані, вибілені, дезодоровані: олія пальмова та її фракції в частково гідрогенізованому та натуральному вигляді, олія соняшникова в змінних пропорціях, емульгатор (Е471), антиоксиданти (Е320, Е321), ароматизатор «Масло вершкове», β-каротин (Е160А).

Органолептичні показники: Консистенція за температури 18° С: однорідна, тверда. Допускається пластична. Колір: від білого до жовтого.

Смак і запах: чистий смак, властивий знеособленому жиру, без стороннього присмаку і запаху. У разі введення ароматичних добавок - притаманний введеним добавкам.

Фізико-хімічні показники

Показник, одиниці виміру	Значення
Температура плавлення, °С	31-36
Масова частка твердих триацилгліцеринів, % при температурі 10°С при температурі 20°С при температурі 30°С при температурі 35°С	38-54 20-26 6-9 не більше 4
Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж	0,2
Пероксидне число, 1/2 О ммоль/кг, не більше ніж	1,0
Вміст ефіру жирних кислот гліцидолу, мг/кг, не більше ніж	1,0
Масова частка транс-ізомерів, %, не більше ніж	8,0
Масова частка жиру, % не менше ніж	99,8
Масова частка води та летких речовин, % не більше ніж	0,2
Енергетична цінність (калорійність), ккал/100г	898

Пакування: Жир фасують в картонні коробки, що вистилають харчовими поліетиленовими пакетами. Маса нетто 20 кг.

Умови зберігання: у складських приміщеннях за постійної циркуляції повітря та відносної вологості не більше ніж 80 %.

Мінімальний термін придатності:

Температура, °С		Термін придатності, міс
від	до	
-20	0	24
0	10	15
10	20	12