

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК»

марки ЗТ № 57 та ЗТЛ № 57

Загальний опис: Жир отриманий з пальмової олії та її фракцій методом змішування з подальшим очищенням і дезодорацією. Жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК» марки ЗТ № 57 та

ЗТЛ № 57 виготовляється відповідно до ТУ У 10.4-36617706 – 002:2019.

Сфера застосування: призначений для часткової або повної заміни молочного жиру при виробництві рослинно-вершкових сумішей, спредів, інших молочних продуктів та при виробництві кондитерських виробів.

Склад: ЗТ № 57 – рослинні жири та олії рафіновані, вибілені, дезодоровані: олія пальмова та її фракції, олія соняшникова в натуральному вигляді в змінних пропорціях, емульгатор (Е471, Е322), антиоксидант (Е306, Е304) .

ЗТЛ № 57 - рослинні жири та олії рафіновані, вибілені, дезодоровані: олія пальмова та її фракції, олія соняшникова в натуральному вигляді в змінних пропорціях, емульгатор (Е471, Е322), антиоксиданти (Е306, Е304), ароматизатор «Масло вершкове», β-каротин (Е160А).

Органолептичні показники: Консистенція за температури 18°C: однорідна, тверда. Допускається пластична. Колір: від білого до жовтого.

Смак і запах: чистий смак, властивий знеособленому жиру, без стороннього присмаку і запаху. При введенні ароматизаторів - виражений аромат, обумовлений ароматизатором, що вводиться.

Фізико-хімічні показники

Показник, одиниці виміру	Значення
Температура плавлення, °C	33-36
Масова частка твердих триацилгліцеринів, %	
при температурі 10°C	42-55
при температурі 20°C	19-23
при температурі 30°C	5-8
при температурі 35°C	До 5
Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж	0,2
Пероксидне число, ½ O ммоль/кг, не більше ніж	1,0
Масова частка жиру, % не менше ніж	99,8
Масова частка води та летких речовин, % не більше ніж	0,2
Вміст ефіру жирних кислот гліцидолу, мг/кг, не більше ніж	1,0
Масова частка транс- ізомерів, %, не більше ніж	2,0
Енергетична цінність (калорійність), ккал/100г	898

Пакування: Жир фасують в картонні коробки, що вистилають харчовими поліетиленовими пакетами. Маса нетто 20 кг.

Умови зберігання: у складських приміщеннях за постійної циркуляції повітря та відносної вологості не більше 80%.

Мінімальний термін придатності:

Температура, °C		Термін придатності, міс
від	до	
-20	0	24
0	10	15
10	20	12