

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК»

марки ЗТ № 58

Загальний опис: Жир отриманий з різних видів рослинних олій методом переестерифікації з подальшим очищенням і дезодорацією. Жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК» марки ЗТ №58 виготовляється відповідно до ТУ У 10.4-36617706 – 002:2019.

Сфера застосування: жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК» для часткової або повної заміни молочного жиру при виробництві продукту молоковмісного сметанного, продукту молоковмісного згущеного, морозива з комбінованим складом та інших молоковмісних продуктів.

Склад: суміш пальмової олії та її фракцій, соняшникової олії рафіновані дезодоровані, антиоксиданти (E320, E321).

Органолептичні показники: Консистенція за температури 18° С: однорідна, тверда. Допускається пластична.

Колір: від білого до жовтого.

Смак і запах: чистий смак, властивий знеособленому жиру, без стороннього присмаку і запаху. У разі введення ароматичних добавок - притаманний введеним добавкам.

Фізико-хімічні показники:

Показник, одиниці виміру	Значення
Температура плавлення, °С	35-39
Масова частка твердих триацилгліцеринів, %	
при температурі 10°С	40-60
при температурі 20°С	21-31
при температурі 30°С	6-14
при температурі 35°С	3-8
Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж	0,2
Пероксидне число, ½ О ммоль/кг, не більше ніж	1,0
Масова частка жиру, % не менше ніж	99,8
Масова частка води та летких речовин, % не більше ніж	0,2
Масова частка транс- ізомерів, % не більше ніж	2,0
Вміст ефіру жирних кислот гліцидолу, мг/кг, не більше ніж	1,0
Енергетична цінність (калорійність), ккал/100г	898

Пакування: Жир фасують в картонні короби, що вистилають харчовими поліетиленовими пакетами. Маса нетто 20 кг.

Умови зберігання: у складських приміщеннях за постійної циркуляції повітря та відносної вологості не більше 80%.

Мінімальний термін придатності

Температура, °С		Термін придатності, міс
від	до	
-20	0	24
0	10	15
10	20	12