

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОДУКТУ

Жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК»

марки ЗТ №70 і ЗТЛ №70

Загальний опис: Жир отриманий з різних видів рослинних олій з подальшим очищенням і дезодорацією. Замінник молочного жиру марки ЗТ №70 і ЗТЛ №70 виготовляється відповідно до ТУ У 10.4-36617706-002:2019.

Сфера застосування: жир для молочної промисловості «КАПРОМІЛК» для часткової або повної заміни молочного жиру при виробництві продукту молоковмісного сметанного, продукту молоковмісного згущеного, морозива з комбінованим складом та інших молоковмісних продуктів.

Склад: ЗТ №70 – рослинні жири та олії рафіновані, вибілені, дезодоровані: олія соняшникова в частково гідрогенізованому та натуральному вигляді, пальмова олія та її фракції в змінних пропорціях, емульгатори: (Е471, соєвий лецитин Е322), антиоксидант (Е320, Е321).

ЗТЛ №70 - рослинні жири та олії рафіновані, вибілені, дезодоровані: олія соняшникова в частково гідрогенізованому та натуральному вигляді, пальмова олія та її фракції в змінних пропорціях, емульгатори: (Е471, соєвий лецитин Е322), антиоксиданти (Е320, Е321), ароматизатор «Масло вершкове», β-каротин (Е160А).

Органолептичні показники: Консистенція за температури 18° С: однорідна, тверда. Допускається пластична. Колір: від білого до жовтого.

Смак і запах: чистий смак, властивий знеособленому жиру, без стороннього присмаку і запаху. У разі введення ароматичних добавок - притаманний введеним добавкам.

Фізико-хімічні показники

Показник, одиниці виміру	Значення
Температура плавлення, °С	30-35
Масова частка твердих триацилгліцеринів, % при температурі 10°С при температурі 20°С при температурі 30°С при температурі 35°С	45-52 25-28 4-11 не більше 4
Кислотне число, мг КОН/г, не більше ніж	0,2
Пероксидне число, ½ О ммоль/кг, не більше ніж	1,0
Масова частка жиру, % не менше ніж	99,8
Масова частка води та летких речовин, % не більше ніж	0,2
Вміст ефіру жирних кислот гліцидолу, мг/кг, не більше ніж	1,0
Енергетична цінність (калорійність), ккал/100г	898

Пакування: Жир фасують в картонні коробки, що вистилають харчовими поліетиленовими мішками. Маса нетто 20кг.

Умови зберігання: у складських приміщеннях за постійної циркуляції повітря та відносної вологості не більше 80%.

Мінімальний термін придатності

Температура, °С		Термін придатності, міс
від	до	
-20	0	24
0	10	15
10	20	12